

Yassı Cam Elyaf İzoleli Alüminyum İletken

Cam Elyaf İzoleli Teller · Ürün Kodu / Product Code: **ISO-AL-CEL-F180**

Ağırlık kritik sargılar için cam elyaf örgü izolasyonlu, Sınıf 180 (H) yassı alüminyum iletken.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

İletken Malzemesi / Conductor Material	EN AW-1370 Alüminyum (%99,7)
Standart / Standard	IEC 60317
Isıl Sınıf / Thermal Class	Sınıf 180 (H)
İletken Ölçüsü / Conductor Size	3 - 16 mm
Kalınlık - Grade / Thickness - Grade	1,00 - 5,60 mm
Yüzey Durumu / Surface	Yumuşak tavlı
Kalınlık Artışı	1,00 - 5,60 mm
İletken Kesiti	3,00 - 90,00 mm²
İzolasyon Tipi	Çift kat cam elyaf örgü + kürlenmiş reçine
Sarım Tipi	Örgü (braid) izolasyon
Test Sertifikası	IEC 60851 test raporu

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Kuru tip transformatör yüksek gerilim sargıları, büyük reaktörler, hafif jeneratör sargıları, elektromıknatıslar.

KALİTE VE UYGUNLUK / QUALITY & COMPLIANCE

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası — Üretici / Muayene Birimi
- IEC 60317 Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- REACH Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- RoHS Uygunluk Beyanı — Üretici Firma

Bu föydeki değerler nominal olup üretici standart ve toleranslarına tabidir. Sipariş öncesi güncel değerleri satış ekibimizle teyit ediniz. / Values are nominal and subject to manufacturer standards and tolerances. Please confirm current values with our sales team before ordering.