

Yassı Polyester-Mylar Kaplı Bakır İletken

Film İzoleli İletkenler (Kapton / Mylar / Cam Elyaf) · Ürün Kodu / Product Code: **ISO-CU-MYL-F130**

Polyester (Mylar) film sargılı, boyutsal olarak kararlı ve ekonomik Sınıf 130 (B) yassı bakır iletken.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

İletken Malzemesi / Conductor Material	Elektrolitik Bakır (Cu-ETP, %99,9)
Standart / Standard	IEC 60674
Isıl Sınıf / Thermal Class	Sınıf 130 (B)
İletken Ölçüsü / Conductor Size	2 - 12,5 mm
Kalınlık - Grade / Thickness - Grade	0,80 - 4,00 mm
Yüzey Durumu / Surface	Tavlanmış (annealed)
Kalınlık Artışı	0,80 - 4,00 mm
İletken Kesiti	1,50 - 49,00 mm²
İzolasyon Tipi	Polyester (Mylar) film
Sarım Tipi	Helisel bant sarımı
Test Sertifikası	IEC 60851 test raporu

POLYESTER FİLM İZOLASYON YAPISI / DIMENSIONAL DATA

Sarım Katmanı	Bant Genişliği (mm)	Bindirme Oranı (%)	Toplam Kalınlık Artışı (mm)	Isıl Sınıf
1 kat polyester film	12	25	0,08	Sınıf 130 (B)
1 kat polyester film	12	50	0,12	Sınıf 130 (B)
2 kat polyester film	15	50	0,24	Sınıf 130 (B)
2 kat film + koruyucu katman	15	50	0,30	Sınıf 155 (F)

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Reçine dökümlü transformatörler, kapalı ortam bobinleri, akım trafoları, orta güçte reaktörler, aydınlatma balastları.

KALITE VE UYGUNLUK / QUALITY & COMPLIANCE

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası — Üretici / Muayene Birimi
- IEC 60317 Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- REACH Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- RoHS Uygunluk Beyanı — Üretici Firma

Bu föydeki değerler nominal olup üretici standart ve toleranslarına tabidir. Sipariş öncesi güncel değerleri satış ekibimizle teyit ediniz. / Values are nominal and subject to manufacturer standards and tolerances. Please confirm current values with our sales team before ordering.