

Yuvarlak Daglas İzoleli Bakır İletken

Film İzoleli İletkenler (Kapton / Mylar / Cam Elyaf) · Ürün Kodu / Product Code: **ISO-CU-DGL-R155**

Daglas ipliğiyle örülerek izole edilmiş, mekanik aşınmaya dirençli Sınıf 155 (F) yuvarlak bakır iletken.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

İletken Malzemesi / Conductor Material	Elektrolitik Bakır (Cu-ETP, %99,9)
Standart / Standard	IEC 60317
Isıl Sınıf / Thermal Class	Sınıf 155 (F)
İletken Ölçüsü / Conductor Size	0,8 - 5 mm
Kalınlık - Grade / Thickness - Grade	0,20 - 0,45 mm örgü katmanı
Yüzey Durumu / Surface	Parlak (bright)
Kalınlık Artışı	0,20 - 0,45 mm örgü katmanı
İletken Kesiti	0,50 - 19,60 mm²
İzolasyon Tipi	Daglas iplik örgü
Sarım Tipi	Örgü (braid) izolasyon
Test Sertifikası	IEC 60851 test raporu

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Elektromıknatıs bobinleri, kaldırma mıknatısları, fren bobinleri, endüstriyel sargılar, ısıtıcı elemanlar.

KALİTE VE UYGUNLUK / QUALITY & COMPLIANCE

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası — Üretici / Muayene Birimi
- IEC 60317 Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- REACH Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- RoHS Uygunluk Beyanı — Üretici Firma

Bu föydeki değerler nominal olup üretici standart ve toleranslarına tabidir. Sipariş öncesi güncel değerleri satış ekibimizle teyit ediniz. / Values are nominal and subject to manufacturer standards and tolerances. Please confirm current values with our sales team before ordering.