

Yuvarlak Kapton Kaplı Bakır İletken

Film İzoleli İletkenler (Kapton / Mylar / Cam Elyaf) · Ürün Kodu / Product Code: **ISO-CU-KPT-R240**

0,80-4,00 mm çap aralığında poliimid film sargılı, Sınıf 240 (C) yuvarlak bakır iletken.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

İletken Malzemesi / Conductor Material	Cu-OF (oksijensiz bakır)
Standart / Standard	IEC 60674
Isıl Sınıf / Thermal Class	Sınıf 240 (C)
İletken Ölçüsü / Conductor Size	0,8 - 4 mm
Kalınlık - Grade / Thickness - Grade	0,10 - 0,30 mm film katmanı
Yüzey Durumu / Surface	Parlak (bright)
Kalınlık Artışı	0,10 - 0,30 mm film katmanı
İletken Kesiti	0,50 - 12,60 mm²
İzolasyon Tipi	Poliimid (Kapton) film
Sarım Tipi	Helisel bant sarımı
Test Sertifikası	IEC 60851 test raporu

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Yüksek sıcaklık sensör bobinleri, uzay ve havacılık sargıları, jeofizik ölçüm bobinleri, özel çekiş motorları.

KALITE VE UYGUNLUK / QUALITY & COMPLIANCE

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası — Üretici / Muayene Birimi
- IEC 60317 Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- REACH Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- RoHS Uygunluk Beyanı — Üretici Firma

Bu föydeki değerler nominal olup üretici standart ve toleranslarına tabidir. Sipariş öncesi güncel değerleri satış ekibimizle teyit ediniz. / Values are nominal and subject to manufacturer standards and tolerances. Please confirm current values with our sales team before ordering.