

Krepe Kağıt İzoleli Yassı Bakır İletken

Kağıt İzoleli İletkenler · Ürün Kodu / Product Code: **ISO-CU-KRP-F105**

Esnekliği yüksek krepe kağıtla izole edilmiş, çıkış uçları ve dar yarıçaplı geçişler için Sınıf 105 (A) yassı bakır iletken.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

İletken Malzemesi / Conductor Material	Elektrolitik Bakır (Cu-ETP, %99,9)
Standart / Standard	IEC 60554
Isıl Sınıf / Thermal Class	Sınıf 105 (A)
İletken Ölçüsü / Conductor Size	2 - 12,5 mm
Kalınlık - Grade / Thickness - Grade	0,80 - 4,00 mm
Yüzey Durumu / Surface	Tavlanmış (annealed)
Kalınlık Artışı	0,80 - 4,00 mm
İletken Kesiti	1,50 - 49,00 mm²
İzolasyon Tipi	Krepe (buruşturulmuş) selülozik kağıt
Sarım Tipi	Helisel kağıt sarımı, %50 bindirme
Test Sertifikası	EN 10204 3.1
Uzama Kabiliyeti	Kağıtta %25 ve üzeri (krepe oranına göre)

KREPE KAĞIT İZOLASYON YAPISI / DIMENSIONAL DATA

Sarım Katmanı	Bant Genişliği (mm)	Bindirme Oranı (%)	Toplam Kalınlık Artışı (mm)	Isıl Sınıf
2 kat krepe kağıt	20	50	0,30	Sınıf 105 (A)
4 kat krepe kağıt	20	50	0,60	Sınıf 105 (A)
6 kat krepe kağıt	25	50	0,90	Sınıf 105 (A)
8 kat krepe kağıt	25	50	1,20	Sınıf 105 (A)

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Transformatör çıkış uçları, kademe değiştirici bağlantıları, dar yarıçaplı sargı geçişleri, bara bağlantı izolasyonu.

KALITE VE UYGUNLUK / QUALITY & COMPLIANCE

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası — Üretici / Muayene Birimi
- IEC 60317 Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- REACH Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- RoHS Uygunluk Beyanı — Üretici Firma

Bu föydeki değerler nominal olup üretici standart ve toleranslarına tabidir. Sipariş öncesi güncel değerleri satış ekibimizle teyit ediniz. / Values are nominal and subject to manufacturer standards and tolerances. Please confirm current values with our sales team before ordering.