

Mika Kaplı Yuvarlak Bakır İletken

Mika Kaplı İletkenler · Ürün Kodu / Product Code: **ISO-CU-MKA-R240**

0,80-4,00 mm çap aralığında mika bantla izole edilmiş, Sınıf 240 (C) yuvarlak bakır iletken.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

İletken Malzemesi / Conductor Material	Elektrolitik Bakır (Cu-ETP, %99,9)
Standart / Standard	IEC 60371
Isıl Sınıf / Thermal Class	Sınıf 240 (C)
İletken Ölçüsü / Conductor Size	0,8 - 4 mm
Kalınlık - Grade / Thickness - Grade	0,25 - 0,45 mm bant katmanı
Yüzey Durumu / Surface	Parlak (bright)
Kalınlık Artışı	0,25 - 0,45 mm bant katmanı
İletken Kesiti	0,50 - 12,60 mm²
İzolasyon Tipi	Mika bant (poliimid taşıyıcılı)
Sarım Tipi	Helisel bant sarımı, %50 bindirme
Test Sertifikası	Mika bant uygunluk beyanı

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Isıtıcı eleman bağlantıları, fırın ve ocak bobinleri, yangına dayanıklı sinyal devreleri, yüksek sıcaklık sensör sargıları.

KALITE VE UYGUNLUK / QUALITY & COMPLIANCE

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası — Üretici / Muayene Birimi
- IEC 60317 Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- REACH Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- RoHS Uygunluk Beyanı — Üretici Firma

Bu föydeki değerler nominal olup üretici standart ve toleranslarına tabidir. Sipariş öncesi güncel değerleri satış ekibimizle teyit ediniz. / Values are nominal and subject to manufacturer standards and tolerances. Please confirm current values with our sales team before ordering.