

Kendinden Yapışkanlı Emaye Kaplı Bakır İletken

Yassı - Yuvarlak Emaye Bobin Telleri · Ürün Kodu / Product Code: **ISO-CU-EMB-R155**

Emay üzerine yapışkan üst katman uygulanmış, gövdesiz (self-supporting) bobin üretimine olanak tanıyan Sınıf 155 (F) yuvarlak bakır tel.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

İletken Malzemesi / Conductor Material	Elektrolitik Bakır (Cu-ETP, %99,9)
Standart / Standard	IEC 60317-0-1
Isıl Sınıf / Thermal Class	Sınıf 155 (F)
İletken Ölçüsü / Conductor Size	0,5 - 2 mm
Kalınlık - Grade / Thickness - Grade	Grade 1 / Grade 2 + yapışkan katman
Yüzey Durumu / Surface	Parlak (bright)
Kalınlık Artışı	Grade 1 / Grade 2 + yapışkan katman mm
İletken Kesiti	0,20 - 3,14 mm²
İzolasyon Tipi	Polyester emay + yapışkan üst katman
Sarım Tipi	Makara
Test Sertifikası	IEC 60851 test raporu
Aktivasyon	Isıl (yaklaşık 180 °C) veya çözücü ile

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Gövdesiz (self-supporting) bobinler, sensör ve röle bobinleri, endüktörler, hassas ölçüm bobinleri, küçük motor sargıları.

KALITE VE UYGUNLUK / QUALITY & COMPLIANCE

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası — Üretici / Muayene Birimi
- IEC 60317 Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- REACH Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- RoHS Uygunluk Beyanı — Üretici Firma

Bu föydeki değerler nominal olup üretici standart ve toleranslarına tabidir. Sipariş öncesi güncel değerleri satış ekibimizle teyit ediniz. / Values are nominal and subject to manufacturer standards and tolerances. Please confirm current values with our sales team before ordering.