

Yuvarlak Emaye Kaplı Alüminyum İletken

Yassı - Yuvarlak Emaye Bobin Telleri · Ürün Kodu / Product Code: **ISO-AL-EMY-R180**

IEC 60317-0-3 gerekliliklerine göre polyesterimit emay kaplı, Sınıf 180 (H) yuvarlak alüminyum bobinaj teli.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

İletken Malzemesi / Conductor Material	EN AW-1350 Alüminyum
Standart / Standard	IEC 60317-0-3
Isıl Sınıf / Thermal Class	Sınıf 180 (H)
İletken Ölçüsü / Conductor Size	1 - 5 mm
Kalınlık - Grade / Thickness - Grade	Grade 1 / Grade 2
Yüzey Durumu / Surface	Yumuşak tavlı
Kalınlık Artışı	Grade 1 / Grade 2 mm
İletken Kesiti	0,79 - 19,60 mm²
İzolasyon Tipi	Polyesterimit emay
Sarım Tipi	DIN 46395 makara
Test Sertifikası	IEC 60851 test raporu

YUVARLAK EMAYE KAPLI ALÜMİNYUM TEL — GRADE 2 ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONAL DATA

Nominal Çap (mm)	Min. Kalınlık Artışı (mm)	Maks. Dış Çap (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
1,00	0,055	1,093	2,12
1,25	0,060	1,352	3,31
1,60	0,065	1,708	5,43
2,00	0,070	2,120	8,48
2,50	0,075	2,628	13,25
3,15	0,080	3,286	21,04
4,00	0,085	4,145	33,93
5,00	0,090	5,150	53,01

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Beyaz eşya motorları, küçük güç transformatörleri, balast ve şok bobinleri, hafif jeneratör sargıları.

KALITE VE UYGUNLUK / QUALITY & COMPLIANCE

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası — Üretici / Muayene Birimi
- IEC 60317 Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- REACH Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- RoHS Uygunluk Beyanı — Üretici Firma

Bu föydeki değerler nominal olup üretici standart ve toleranslarına tabidir. Sipariş öncesi güncel değerleri satış ekibimizle teyit ediniz. / Values are nominal and subject to manufacturer standards and tolerances. Please confirm current values with our sales team before ordering.