

Yuvarlak Emaye Kaplı Bakır İletken

Yassı - Yuvarlak Emaye Bobin Telleri · Ürün Kodu / Product Code: **ISO-CU-EMY-R180**

IEC 60317-0-1 gerekliliklerine göre polyesterimit emay kaplı, Sınıf 180 (H) yuvarlak bakır bobinaj teli; 0,50-5,00 mm çap aralığında.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

İletken Malzemesi / Conductor Material	Elektrolitik Bakır (Cu-ETP, %99,9)
Standart / Standard	IEC 60317-0-1
Isıl Sınıf / Thermal Class	Sınıf 180 (H)
İletken Ölçüsü / Conductor Size	0,5 - 5 mm
Kalınlık - Grade / Thickness - Grade	Grade 1 / Grade 2 / Grade 3
Yüzey Durumu / Surface	Parlak (bright)
Kalınlık Artışı	Grade 1 / Grade 2 / Grade 3 mm
İletken Kesiti	0,20 - 19,60 mm²
İzolasyon Tipi	Polyesterimit emay
Sarım Tipi	DIN 46395 makara / K-tipi tambur
Test Sertifikası	IEC 60851 test raporu

YUVARLAK EMAYE KAPLI BAKIR TEL — GRADE 2 ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONAL DATA

Nominal Çap (mm)	Min. Kalınlık Artışı (mm)	Maks. Dış Çap (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
0,50	0,040	0,569	1,75
0,63	0,045	0,706	2,77
0,80	0,050	0,884	4,47
1,00	0,055	1,093	6,98
1,25	0,060	1,352	10,91
1,60	0,065	1,708	17,87
2,00	0,070	2,120	27,93
2,50	0,075	2,628	43,64
3,15	0,080	3,286	69,28
4,00	0,085	4,145	111,71

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Elektrik motorları, jeneratörler, beyaz eşya motorları, transformatör sargıları, röle ve kontaktör bobinleri, endüktörler.

KALITE VE UYGUNLUK / QUALITY & COMPLIANCE

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası — Üretici / Muayene Birimi
- IEC 60317 Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- REACH Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- RoHS Uygunluk Beyanı — Üretici Firma

Bu föydeki değerler nominal olup üretici standart ve toleranslarına tabidir. Sipariş öncesi güncel değerleri satış ekibimizle teyit ediniz. / Values are nominal and subject to manufacturer standards and tolerances. Please confirm current values with our sales team before ordering.